

Источники бесперебойного питания

ИБП PULSAR MAGIC

Модели

PM-600-01-07-05
PM-800-01-08-05
PM-1000-01-09-05

Идеальное применение

ПК, POS-система, малый офис и т. д.

Magic UPS – это компактный линейно-интерактивный ИБП, обеспечивающий надежную защиту электропитания небольших бытовых приборов и компьютеров. Он обеспечивает резервное питание от аккумулятора и оснащен только защищенными от перенапряжения розетками для удовлетворения потребностей нескольких устройств.




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Плоский тип монтажа с компактными размерами
- 2 Микропроцессорное управление гарантирует высокую надежность
- 3 Повышающий и понижающий AVR для стабилизации напряжения
- 4 Автоматический перезапуск при восстановлении переменного тока
- 5 Имитация синусоиды
- 6 Зарядка в выключенном режиме
- 7 Функция холодный старт
- 8 Защита от перегрузки, короткого замыкания и переразряда
- 9 ЖК-дисплей и зарядным устройством USB 5В
- 10 Защита от перенапряжения



Технические данные ИПБ Pulsar Magic

Модели	PM-600-01-07-05	PM-800-01-08-05	PM-1000-01-09-05
Мощность, ВА /Вт	600VA/360W	800VA/480W	1000VA/600W
Входные параметры			
Напряжение, В	220 / 230 / 240 (по умолчанию 220) ±10		
Диапазон напряжения, В	162-290 В		
Частота, Гц	50 / 60 (авторегулирование)		
Выходные параметры			
Напряжение, В	220 / 230 / 240 (по умолчанию 220)		
Частота, Гц	50 или 60±1 (режим АКБ)		
Время переключения, мс	2-6 мс, 10мс max		
Тип и количество розеток	CEE7/C2A.B x 5 шт.		
Форма выходного сигнала :	от сети: Чистый синус		
	от батарей: Модифицированная синусоида		
АКБ			
Количество и Емкость АКБ	1 шт. X 12В/7А	1 шт. X 12В/7А	1 шт. X 12В/9А
Тип АКБ	Герметичные, свинцово-кислотные необслуживаемые		
Максимальный ток заряда	≈1.0 А		
Работа от аккумулятора	при максимальной нагрузке 5 мин.		
ЗАЩИТА			
Виды защиты	От перегрузки, короткого замыкания, разряда АКБ, перезаряда АКБ		
СИГНАЛИЗАЦИЯ			
Режим работы от АКБ	Звуковой сигнал каждые 10 с		
Низкий заряд АКБ	Звуковой сигнал каждые 2 с		
Перегрузка	Звуковой сигнал каждые 0,5 с		
Неисправность	Непрерывный звуковой сигнал		
ИНДИКАТОРЫ			
ЖК-дисплей			
МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*			
Ширина, мм	284.5		
Глубина, мм	192.5		
Высота, мм	103		
Масса, кг	3,6	4,6	5,8
Уровень шума, дБ	Менее 40 на расстоянии 1 м		
ОБСЛУЖИВАНИЕ			
Порт связи	На выбор (USB&RJ45)		
USB-зарядка	На выбор (5V/2.0A)		
Дисплей	ЖК		

* Габаритные размеры могут отличаться на ±5 мм.

Условия эксплуатации: температура воздуха в помещении от 0 °С до плюс 40 °С при влажности менее 95 %.

Условия хранения: температура воздуха в помещении от минус 15 °С до плюс 50 °С.

Условия транспортирования: температура воздуха от минус 25 °С до плюс 55 °С.

© 2024 Pulsar являются товарным знаком собственностью компании TELCON LLC

Адрес ул. А.Раджабли 69 X, Баку, Азербайджан. Сделано в Китае